



Pinça para vigas modelo CTP

Capacidades de 1.000 e 2.000 kg

Fácil ajuste a vigas suspensas, adequada para o engate e transporte de cargas. A barra roscada central proporciona um ajuste rápido à largura da viga requerida. A alavanca de fecho assegura o ajuste. A barra roscada e a abraçadeira são galvanizadas para uma maior protecção contra a corrosão.

Modelo	Capacidade kg	Largura da aba da viga b mm	Raio mín. de curva m	Peso kg
CTP 1 - A	1.000	60 - 150	0,6	2,5
CTP 2 - A	2.000	75 - 200	0,9	9,9
CTP 2 - B	2.000	200 - 300	0,9	10,3
CTP 3 - A	3.000	75 - 200	1,15	17,5
CTP 3 - B	3.000	200 - 320	1,15	19,5

Capacidade kg	Tamanh o	A mm	D mm	E mm	H ₁ mm	I mm	L mm	L ₁ mm	M mm	O mm	P mm	T mm	t máx. mm
1.000	A	82 - 109	26	22	20	53	160	75	M12	46	153	105	15
2.000	A	106 - 155	42	20	24,0	71,5	260	130	M18	60	205	139	25
2.000	B	136 - 191	42	20	24,0	71,5	260	130	M18	60	255	189	25
3.000	A	128 - 171	50	22	30,5	95,5	310	150	M24	80	220	155	25
3.000	B	150 - 212	50	22	30,5	95,5	310	150	M24	80	280	215	25

