


## Manilhas US Alta Resistência Manilhas Meia-Lua Galvanizadas c/ Perno de Olhal



Diâmetro Nominal ( " )	S.W.L. ( Ton )	Dimensões ( mm )					Peso/un ( kg )	Código
		A	B	C	D	E		
1/4	0,5	12	7	29	8	20	0,07	304.23106
5/16	0,75	13,5	9	32	10	21	0,13	304.23108
3/8	1,00	17	10	37	11	26	0,17	304.23110
7/16	1,50	18,5	11	43	12	29	0,25	304.23111
1/2	2,00	22	13,5	51	16	32	0,44	304.23112
5/8	3,25	27	16	64	19	43	0,79	304.23116
3/4	4,75	31	19	76	22	51	1,26	304.23120
7/8	6,50	36	22	83	25	58	1,88	304.23122
1	8,50	43	25	95	28	68	2,78	304.23125
1 1/8	9,50	47	28	108	32	75	3,88	304.23128
1 1/4	12,0	51	32	115	35	83	5,26	304.23132
1 3/8	13,5	57	35	133	38	92	6,94	304.23135
1 1/2	17,0	60	38	146	42	99	8,79	304.23138
1 3/4	25,0	74	45	178	50	126	14,99	304.23145
2	35,0	83	50	197	57	138	20,65	304.23150
2 1/2	55,0	105	65	254	70	185	41,05	304.23165
3	85,0	127	75	330	80	190	62,25	304.23175

- Carga de Trabalho ( SWL ) marcada em cada manilha.
- Forjada- Temperada.
- Disponível desde 0,5 Ton a 85 Ton.
- Galvanizadas por imersão a quente

Similar a Federal Specification RR-C-271D Type IVB, Grade A, Class 2. **Factor de Segurança: 6:1**